



Auto-école du LYCÉE

N° Siret 34928112100047

Agrément: E 04 052 0133 0







VERIFICATIONS INTERIEURES

N°	QUESTIONS	REPONSES
1	Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.	Dispositif situé en général à gauche du volant.
	Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?	Pour ne pas éblouir les autres usagers en cas de charge importante à l'arrière.
3	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit". Si le rétroviseur de l'accompagnateur gêne la manipulation du dispositif, l'explication suffit.	Si le véhicule possède un système automatique de mise en position "nuit" du rétroviseur intérieur, le candidat l'indique.
	Quel est l'intérêt de la position nuit ?	Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.
5	Faites fonctionner les essuie-glaces avants du véhicule sur la position la plus rapide.	Monter complètement la manette située à droite du volant.
	Comment détecter leur usure en circulation ?	En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise.
7	Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. (gilet jaune ou orange)	Le candidat doit indiquer où il se trouve sans obligation de le sortir. Dans la vide- poche côté candidat.
	En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?	Le triangle de pré-signalisation.
9	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (ou carte grise).	A l'intérieur de la pochette grise dans le vide- poche côté candidat.
	Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?	L'attestation d'assurance et le permis de conduire.
11	Montrez l'indicateur de niveau de carburant.	Cadran à droite sur le tableau de bord.
	Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?	Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner ne pas remplir à ras bord.
13	Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.	Actionner sur le tableau de bord central : 
	Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?	Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière due à la présence de buée.
15	Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	Mettre le contact et montrer le voyant : 
	Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?	Moteur froid et sur un terrain plat.
17	Vérifiez la présence de l'éthylotest.	A l'intérieur de la pochette grise dans le vide- poche côté candidat.
	A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?	0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre, ce seuil peut être dépassé.
19	Montrez la commande de réglage du volant.	Le candidat montre l'emplacement de la manette sous le volant. Il ne lui est pas demandé de changer son réglage.
	Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez <u>deux</u> exemples.	<ul style="list-style-type: none">- Le confort de conduite.- L'accessibilité aux commandes.- La visibilité du tableau de bord.- L'efficacité des airbags.

Auto-école du LYCÉE

N° Siret 34928112100047


Agrément: E 04 052 0133 0

N°	QUESTIONS	REPONSES
21	Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.	La position auto (désembuage automatique) peut être utilisée si le véhicule en est équipé.
	Citez <u>deux</u> éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.	- La commande de vitesse de ventilation. - La commande d'air chaud. - La climatisation.
23	Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie.	Mettre le contact et montrer le voyant :
	Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?	Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement.
25	De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?	Voyant rouge : 
	Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?	Une dégradation du système de freinage.
27	Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.	Mettre le contact et montrer le voyant : 
	Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?	Une surchauffe ou une casse moteur.
29	Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	Mettre le contact, entrouvrir la portière et montrer le voyant :
	Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?	Actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière.
31	Actionnez les feux de détresse.	Actionner sur le tableau de bord central le bouton : 
	Quand les utilise-t-on ?	En cas de panne, d'accident, de ralentissement important ou arrêt sur bande d'arrêt d'urgence.
33	Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse.	Manette située sous la manette du clignotant. Voyant correspondant : 
	Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?	En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.
35	Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore.	Plateau au centre du volant.
	Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?	En cas de danger immédiat ou pour éviter un accrochage.
37	Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.	Ouvrir la boîte à gants côté passager et montrer : 
	Dans quelle situation doit-on le désactiver ?	Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route.
39	Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.	Mettre le moteur en route, entrouvrir une portière, montrer le voyant au tableau de bord : 
	En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?	A partir de 10 ans.

Auto-école du LYCÉE

N° Siret 34928112100047

Agrément: E 04 052 0133 0

N°	QUESTIONS	REPONSES
41	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	A l'intérieur de la pochette grise dans le vide-poche côté candidat.
	Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?	Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. Le terme « carte grise » est accepté.
43	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.	Mettre le contact, allumer d'abord les feux de croisement, puis les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. Montrer le voyant : 
	Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?	Non.
45	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	Monter et descendre l'appui-tête en appuyant sur le bouton situé au bas de l'appui-tête.
	Quelle est son utilité ?	Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures.
47	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?	
	Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?	- Rouge : Une anomalie de fonctionnement ou un danger nécessitant un arrêt presque immédiat. - Orange : un élément important ou un évènement ne nécessitant pas d'arrêt du véhicule.
49	Montrez la commande de recyclage de l'air.	Pour ne pas respirer des mauvaises odeurs ou des fumées extérieures; montrer sur le tableau de bord central, le voyant : 
	Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?	Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.
51	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.	
	Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?	Un risque d'éblouissement des autres usagers.
53	Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule.	A l'intérieur de la pochette grise dans le vide-poche côté candidat.
	En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?	5 jours.
55	De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage.	Voyant rouge : 
	Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?	Une dégradation du système de freinage.
57	Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse.	La 208 n'en est pas équipée 
	Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?	Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur.
59	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	Tourner la manette située à droite du volant.
	Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?	La commande de désembuage arrière. Le terme "dégivrage" peut remplacer celui de désembuage.

Auto-école du LYCÉE

N° Siret 34928112100047









Agrément: E 04 052 0133 0

N°	QUESTIONS	REPONSES
61	Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule.	 <p>Sur les sièges arrière</p>
	Peut-on fixer tous les sièges enfant sur des attaches de type Isofix ?	Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache).
63	Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique.	Mettre le contact et montrer le voyant :  Pour info: obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation à compter du 01/11/2014.
	A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?	Tous les mois et avant un long trajet.
65	Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.	Dispositif situé en général à gauche du volant.
	Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?	Pour ne pas éblouir les autres usagers.
67	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".	crochet à déplacer sous le rétroviseur intérieur.
	Quel est l'intérêt de la position nuit ?	Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.
69	Faites fonctionner les essuie-glaces avants du véhicule sur la position la plus rapide.	
	Comment détecte-t-on leur usure en circulation ?	En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise.
71	Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. (gilet jaune ou orange)	Le candidat doit indiquer où il se trouve sans obligation de le sortir. Dans la vide-poche côté candidat.
	En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?	Le triangle de pré-signalisation.
73	Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.	Actionner sur le tableau de bord central : 
	Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?	L'insuffisance ou l'absence de visibilité vers l'arrière.
75	Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	Mettre le contact et montrer le voyant : 
	Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile ?	Moteur froid et sur un terrain plat.
77	Vérifiez la présence de l'éthylotest.	A l'intérieur de la pochette grise dans le vide-poche côté candidat.
	A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?	0,2 g / l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre ce seuil peut être dépassé.
79	Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.	La position auto (désembuage automatique) peut être utilisée si le véhicule en est équipé.
	Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace ?	- La commande de vitesse de ventilation. - La commande d'air chaud. et La climatisation.
81	De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?	Voyant rouge : 
	Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?	Une dégradation du système de freinage.

Auto-école du LYCÉE

N° Siret 34928112100047

Agrément: E 04 052 0133 0

N°	QUESTIONS	REPONSES
83	Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.	Mettre le contact et montrer le voyant : 
	Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?	La surchauffe ou la casse moteur.
85	Actionnez les feux de détresse.	Actionner sur le tableau de bord central le bouton : 
	Dans quels cas doit-on les utiliser ?	En cas de panne, d'accident, de ralentissement important ou arrêt sur bande d'arrêt d'urgence.
87	Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.	Ouvrir la boîte à gants côté passager et montrer : 
	Dans quelle situation doit-on le désactiver ?	Lors du transport d'un enfant dans un siège auto dos à la route.
89	Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.	Mettre le moteur en route, entrouvrir une portière, montrer le voyant au tableau de bord : 
	En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?	10 ans
91	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.	Mettre le contact, allumer d'abord les feux de croisement, puis les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. Montrer le voyant : 
	Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?	Non.
93	Montrez la commande de recyclage de l'air.	Pour ne pas respirer des mauvaises odeurs ou des fumées extérieures; montrer sur le tableau de bord central, le voyant : 
	Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?	Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.
95	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.	
	Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?	Un risque d'éblouissement des autres usagers.
97	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	Tourner la manette située à droite du volant.
	Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?	La commande de désembuage arrière. Le terme dégivrage peut remplacer celui de désembuage.
99	Montrez le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique ?	Mettre le contact et montrer le voyant :  <i>Pour info: obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation à compter du 01/11/2014.</i>
	A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?	Tous les mois et avant un long trajet.